

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nmd@nt-rt.ru | <http://nedrakam.nt-rt.ru>

КЖ-400 Пробоотборник

Пробоотборник устьевого КЖ-400 Контейнер жидкостный

Контейнер жидкостный предназначен для отбора проб жидкостных, газожидкостных и газовых углеводородных смесей, транспортировки их к месту проведения исследований и выдачи их в исследовательскую аппаратуру. Применяется в лабораториях и на промыслах нефтяной и газовой промышленности.

Рабочая среда — газожидкостные и газовые углеводородные смеси. Контейнер эксплуатируется в условиях умеренного и холодного климатических районов по ГОСТ 16350-80. Категория размещения при эксплуатации -1 по ГОСТ 15150-69.



Основные технические данные и характеристики:

Полезный объем 400 см³(так же изготавливаются 100, 150, 200....1000 куб.см)

Тип вентиля Угловой с ручным приводом

Проход условный, мм 3 (4)

Рабочее давление, МПа 21-25

Запорное устройство

Игла с уплотнением затвора «металл-металл»

Диапазон рабочих температур среды, С от -60 до +80

Габаритные размеры, мм*

- КЖ-100 — 48 х 80 х 260
- КЖ-150 — 48 х 80 х 300
- КЖ-400 — 48 х 80 х 500

Масса, кг

- КЖ-100 -2,0
- КЖ-150 -2,2
- КЖ-400 -3,4